Schnittschutz-Handschuhe

K-GRAIN (Art.-Nr. 2500-181)

CALOR (Art.-Nr. 2741-308)

CALOR

Art.-Nr. 2741-308

Länge 35 cm	**Größen** 6 – 12
Konstruktion	Anatomischer Schichtelschnitt
Innenhand	Rindspaltleder [★★★★★]
Rückhand	Rotes Rindspaltleder [★★★★★]
Gummizug	Elastische Naht auf der Rückhand
Futter	Handrücken mit flammfestem Baumwollköper, Innenhand mit Trikot aus Kevlar®
Abschluss	Stulpe aus weichem, aber stabilem Spaltleder mit Pulsschutz
Naht	Para-Aramidfaden (Kevlar®)
Besonderheit	Nach EN 12477 als Schweißerhandschuh zugelassen: Typ A + B
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar

anatomische Passform

optimiert für W+R Glove Care

EN 12477 Typ A + B

EN 388 **4544C**

EN 407 **413X4X**

BÜFFEL STEEL 1

Art.-Nr. 2741-300

Länge 30 cm	**Größen** 6 – 12
Konstruktion	Handangepasste Schnittform mit Flügeldaumen
Innenhand	Gewendetes Narbenleder [★★★★★]
Rückhand	Blaues Spaltleder [★★★★★]
Gummizug	Gummizug auf dem Rücken
Futter	Handrücken mit Baumwollstoff, Innenhand aus Spezialfutter mit Kevlar®
Abschluss	Feste Stulpe aus Spaltleder mit spezieller Stabilisierungsnaht und Pulsschutz
Naht	Para-Aramidfaden (Kevlar®)
Besonderheiten	Nahtschutzstreifen an der Finger- und Daumennaht
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar

optimiert für W+R Glove Care

EN 388 4X44F EN 407 4131XX

BÜFFEL STEEL 1 LONG

Art.-Nr. 2741-300-2

Länge 37 cm	**Größen** 7 – 12
Konstruktion	Handangepasste Schnittform mit Flügeldaumen
Innenhand	Gewendetes Narbenleder [★★★★★]
Rückhand	Blaues Spaltleder [★★★★★]
Gummizug	Gummizug auf dem Rücken
Futter	Handrücken mit Baumwollstoff, Innenhand aus Spezialfutter mit Kevlar®
Abschluss	Feste Stulpe aus Spaltleder mit spezieller Stabilisierungsnaht und Pulsschutz
Naht	Para-Aramidfaden (Kevlar®)
Besonderheiten	Nahtschutzstreifen an der Finger- und Daumennaht
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar

optimiert für W+R Glove Care

EN 12477 Typ A

EN 388 4X44F EN 407 41314X

BÜFFEL STEEL 2 LONG

Art.-Nr. 2741-300-4

Länge 37 cm	**Größen** 8, 10, 11, 12
Konstruktion	Handangepasste Schnittform mit Flügeldaumen
Innenhand	Gewendetes Narbenleder [★★★★★]
Rückhand	Spaltleder [★★★★★]
Gummizug	Gummizug auf dem Rücken
Futter	Handrücken und Innenhand aus Spezialfutter mit Kevlar®
Abschluss	Feste Stulpe aus Spaltleder mit spezieller Stabilisierungsnaht und Pulsschutz
Naht	Para-Aramidfaden (Kevlar®)
Besonderheiten	Nahtschutzstreifen an der Finger- und Daumennaht
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar

optimiert für W+R Glove Care

EN 12477 Typ A

EN 388 4X44F EN 407 41314X

HERKULO CUT

Art.-Nr. 3001-120

Länge 27 cm	**Größen** 7 – 11
Konstruktion	Konfektionierter Baumwollliner, innen aufgeraut
Garn	Hochwertige, rohbelassene Baumwolle
Beschichtung	Vollbeschichtung aus abriebfestem Nitril
Eigenschaften	Flüssigkeitsdicht mit gutem Trockengrip und hoher Abriebfestigkeit
Abschluss	Gummierte Baumwollstulpe
Variante	**HERKULO** (Art.-Nr. 3001-115) ohne schnitthemmendes Futter (s. Seite 25)
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar

Flüssigkeitsdicht

EN 407 X2XXXX

EN 388 4X32C

BLACK HAWK

Art.-Nr. 2741-302

Länge 29 cm	**Größen** 7 – 12
Konstruktion	Anatomischer Schnitt
Innenhand	Gewendetes Ziegenleder [★★★★★]
Rückhand	Ziegennarbenleder [★★★★★]
Gummizug	Gummizug auf dem Rücken
Futter	Rückhand aus Baumwolle Interlock, schwarz; Innenhand aus gelbem Kevlar®
Abschluss	Stulpe aus gewendetem Ziegenleder
Naht	Para-Aramidfaden (Kevlar®), doppelt genäht
Verpackung	Bd 5/VE 100 Paar

anatomische Passform

optimiert für W+R Glove Care

EN 388 3334X

PREMIUM I

Art.-Nr. 2794-573-1

Länge 27 cm	**Größen** 8 – 12
Konstruktion	Handangepasste Schnittform mit Flügeldaumen
Innenhand	Narbenleder [★★★★★]
Rückhand	Baumwollgewebe
Verstärkung	Verstärkung aus Narbenleder an den Knöcheln
Futter	Trikot aus Kevlar®
Abschluss	Baumwollstulpe, Pulsschutz aus Narbenleder
Naht	Para-Aramidfaden (Kevlar®)
Verpackung	Bd 10/VE 50 Paar

optimiert für W+R Glove Care

EN 388 2X33E

PREMIUM II

Art.-Nr. 2794-574-1

Länge 49 cm	**Größen** 8 – 11
Konstruktion	Handangepasste Schnittform mit Flügeldaumen
Innenhand	Narbenleder [★★★★★]
Rückhand	Baumwollgewebe
Verstärkung	Verstärkung aus Narbenleder an den Knöcheln
Futter	Trikot aus Kevlar® (inkl. Stulpe)
Abschluss	Baumwollstulpe, Pulsschutz aus Narbenleder
Naht	Para-Aramidfaden (Kevlar®)
Besonderheit	Lange, schnitthemmende Stulpe
Verpackung	Bd 10/VE 50 Paar

optimiert für W+R Glove Care

EN 388 2X33E

K2

Art.-Nr. 2500-182

Länge 32 cm	**Größen** 7 – 11
Konstruktion	Hochschnittfester Strickliner mit anatomischem Spaltlederbesatz auf der Innenhand
Garn	Hochschnittfester Strickliner
Innenhand	Spaltleder [★★★★★]
Abschluss	Feste Baumwollstulpe (Schnittschutzklasse 2)
Naht	Para-Aramidfaden (Kevlar®)
Besonderheiten	Überzogene Fingerspitzen und Verstärkung in der Daumenbeuge
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar

optimiert für W+R Glove Care

EN 388 4X44D

K3

Art.-Nr. 2500-183

Länge 30 cm	**Größen** 7 – 11
Konstruktion	Hochschnittfester Strickliner mit anatomischem Narbenlederbesatz auf der Innenhand
Garn	Hochschnittfester Strickliner
Innenhand	Narbenleder [★★★★★]
Abschluss	Strickbund, wahlweise mit 8 oder 15 cm Länge
Naht	Para-Aramidfaden (Kevlar®), doppelt genäht
Besonderheiten	Verstärkung in der Daumenbeuge
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar

optimiert für W+R Glove Care

EN 388 3X44D

K-GRAIN

Art.-Nr. 2500-181

Länge 32 cm	**Größen** 7 – 11
Konstruktion	Hochschnittfester Strickliner mit anatomischem Narbenlederbesatz auf Innen- und Rückhand
Garn	Hochschnittfester Strickliner
Lederbesatz	Narbenleder [★★★★★]
Abschluss	Feste Baumwollstulpe (Schnittschutzklasse 2)
Naht	Para-Aramidfaden (Kevlar®)
Besonderheiten	Überzogene Fingerspitzen und Verstärkung in der Daumenbeuge
Verpackung	Bd 5/VE 50 Paar

optimiert für W+R Glove Care

EN 388 3X44D

K-GRAIN (Art.-Nr. 2500-181)

DYNASTAR F

Art.-Nr. 911-543-200

Länge 25 cm	**Größen** 7 – 11
Konstruktion	Nahtloses, feines 13 Gauge 3D-Gestrick
Garn	HPPE/PES, Stahl, Basalt
Beschichtung	½-Tauchung aus Polyurethan
Eigenschaften	Hohe Flüssigkeitsdichtigkeit in der Innenhand, hervorragender Trocken- und Nassgrip, atmungsaktiv
Abschluss	Strickbund
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar

13 Gauge

EN 388
4544F

DYNASTAR PU

Art.-Nr. 911-553-PU

Länge 25 cm	**Größen** 6 – 11
Konstruktion	Nahtloses, feines 13 Gauge 3D-Gestrick
Garn	Hightech Faser mit Poly/Glas
Beschichtung	½-Tauchung aus Polyurethan
Eigenschaften	Hohe Flüssigkeitsdichtigkeit in der Innenhand, hervorragender Trocken- und Nassgrip, atmungsaktiv
Abschluss	Strickbund
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar

13 Gauge

EN 388
4543C

DYNASTAR WHITE

Art.-Nr. 911-553-PUW

Länge 25 cm	**Größen** 6 – 11
Konstruktion	Nahtloses, feines 13 Gauge 3D-Gestrick
Garn	Hightech Faser mit Poly-/Glasseele
Beschichtung	½-Tauchung aus Polyurethan
Eigenschaften	Hohe Flüssigkeitsdichtigkeit in der Innenhand, hervorragender Trocken- und Nassgrip, atmungsaktiv
Abschluss	Strickbund
Besonderheit	Reinraum geeignet
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar

13 Gauge

EN 388
4543C

SH HEAVY

Art.-Nr. 100032

Länge 25 cm	**Größen** 7 – 11
Konstruktion	Nahtlos gestrickter 10 Gauge Feinstrick
Garn	BRINIX® SH1H Mischgarn (Glasfaser/Polyethylen/Polyamid)
Eigenschaften	Sehr hoher Schnittschutz und lange Standzeit
Abschluss	Strickbund
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar

10 Gauge

EN 388
3542D

HEAVY ANTICUT
Art.-Nr. 100040

Länge 25 cm	**Größen** 6 – 11
Konstruktion	Nahtlos gestrickter 10 Gauge Feinstrick
Garn	BRINIX® A1AS Spezialgarn (Stahl/Polyamid/Polyethylen)
Benoppung	Rutschfeste PVC-Benoppung (schwarz)
Eigenschaften	Höchster Schnittschutz und lange Standzeit
Abschluss	Strickbund
Besonderheit	Seitliche Daumen- und Zeigefingerverstärkung
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar

10 Gauge

Benoppung Schwarz

EN 388
4542F

K-CUT GRIP
Art.-Nr. 916703-972

Länge 25 cm	**Größen** 7 – 12
Konstruktion	Nahtlos gestrickter 10 Gauge Feinstrick
Garn	76% Kevlar® / 24% Polyester/Glas
Benoppung	Rutschfeste Benoppung
Eigenschaften	Hohe Taktilität mit sehr gutem mechanischem Abrieb und sehr guter Atmungsaktivität
Abschluss	Langer Strickbund
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar

10 Gauge

Benoppung Transparent

EN 388
2444C

EN 407
X1XXXX

K-CUT
Art.-Nr. 916753-072

Länge 25 cm	**Größen** 7 – 12
Konstruktion	Nahtlos gestrickter 10 Gauge Feinstrick
Garn	76% Kevlar® / 24% Polyester/Glas
Eigenschaften	Hohe Taktilität mit sehr gutem mechanischem Abrieb und sehr guter Atmungsaktivität
Abschluss	Langer Strickbund
Besonderheit	EN 407-Zertifizierung
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar

10 Gauge

EN 388
2444C

EN 407
X1XXXX

BLADE-KILLER PICO
Art.-Nr. 916703-734

Länge 25 cm	**Größen** 7 – 12
Konstruktion	Nahtlos gestrickter 10 Gauge Feinstrick
Garn	Kevlar® ES
Benoppung	Rutschfeste Benoppung
Eigenschaften	Hohe Taktilität mit sehr gutem mechanischem Abrieb und sehr guter Atmungsaktivität
Abschluss	Strickbund
Verpackung	Bd 10/VE 250 Paar

10 Gauge

Benoppung Blau

EN 388
2X41F

K-GRIP FTF

Art.-Nr. 911702-271

Länge 25 cm	**Größen** 7 – 12
Konstruktion	Nahtlos gestrickter 7 Gauge Grobstrick
Garn	100% Kevlar®
Benoppung	Rutschfeste Benoppung in rot
Eigenschaften	Hohe Taktilität und Atmungsaktivität, hoher Schnittschutz, Fingerkuppen frei.
Abschluss	Strickbund
HINWEIS	Mechanische Werte der EN 388 entsprechend 5-Fingerhandschuh 234XB
Verpackung	Bd 10/VE 250 Paar

7 Gauge | Benoppung Rot | EN 388 234XB

K-GRIP FTF 2

Art.-Nr. 211703-116

Länge 25 cm	**Größen** 7 – 12
Konstruktion	Nahtlos gestrickter 7 Gauge Grobstrick
Garn	100% Kevlar®
Benoppung	Beidseitig rutschfeste Benoppung in rot
Eigenschaften	Hohe Taktilität und Atmungsaktivität, hoher Schnittschutz, Fingerkuppen frei.
Abschluss	Strickbund
HINWEIS	Mechanische Werte der EN 388 entsprechend 5-Fingerhandschuh 234XB
Verpackung	Bd 10/VE 250 Paar

7 Gauge | Benoppung Rot | EN 388 234XB

K-TOUCH

Art.-Nr. 111773-103

Länge 25 cm	**Größen** 7 – 12
Konstruktion	Nahtlos gestrickter 13 Gauge Feinstrick
Garn	100% Kevlar®
Eigenschaften	Hohe Taktilität mit sehr gutem mechanischem Abrieb und sehr guter Atmungsaktivität
Abschluss	Strickbund
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar

13 Gauge

EN 388 X24X

K-PICO

Art.-Nr. 111703-105

Länge 25 cm	**Größen** 7 – 12
Konstruktion	Nahtlos gestrickter 13 Gauge Feinstrick
Garn	100% Kevlar®
Benoppung	Hochfeste Benoppung mit perfektem Grip
Eigenschaften	Hohe Taktilität mit sehr gutem mechanischem Abrieb und sehr guter Atmungsaktivität
Abschluss	Strickbund
Verpackung	Bd 10/VE 100 Paar

13 Gauge | Benoppung Rot

EN 388 X24X